



# OLI-NATURA INDUSTRIEÖL 505 (PRIEMYSELNÝ OLEJ 505)

**OLI-NATURA Industrieöl – priemyselný olej** je oxidačne tvrdnuci olej na báze prírodných rastlinných olejov a slúži na priemyselnú úpravu nábytku. Je ideálny na použitie tam, kde technologický postup neumožňuje a ani sa neuvažuje následné polírovanie. Tento olej vynikajúco penetruje a extrémne rýchlo schne, pričom povrch ostáva priehľadný. V nábytkárskom priemysle sa používa na povrchovú úpravu skriň, zásuviek a iných malých drevených dielov. Olej vytvára odolný, opticky teplý povrch.

## Zodpovedá

- Gis-kód Ö 60
- EU Decopaint smernici
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- neobsahuje formaldehydy a arómy

## Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu dreveniny vo vnútornom prostredí.

## Zloženie

Modifikované rastlinné oleje, ako napr. ľanový, palmový, drevinový olej, odaromatizované uhľovodíky, bezolovnatá sušina, vyzrážaná kremičitá kyselina. Pri farebných odtieňoch svetlé zemité a minerálne pigmenty.

## Aplikácia

ponorom, striekaním, natieraním mohérovým valčekom, plochým štetcom.

## Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nepracujte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky
- a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, Pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.

## Príprava povrchu

- Povrch postupne prebrúste papierom zrnitosti 120-150.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masnôt, oleja a brúsneho prachu.
- Kvalita brúsenia a rovnomerný náter/nástrek majú vplyv na konečnú kvalitu olejovaného povrchu.
- Bezprostredne po každom prebrúsení musí nasledovať olejovanie.

## Spotreba/Výdatnosť

V závislosti od nasiakavosti dreveniny 10-20 g/m<sup>2</sup> na jeden náter.

## Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

## Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

## Objednávacie údaje

OLI-NATURA Industrieöl prírodný (A03393), farebný podľa vzorkovníka.

## Veľkosť balenia

30 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.

**Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44**

**Lichtenau, Nemecko**

**Dovoz a distribúcia: CLOU Slovakia, Levočská 4, SK 080 01**

**Prešov**

**Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk**