



OLI-NATURA SCANDIC-ÖL (ŠKANDINÁVSKY OLEJ) Classic

OLI-NATURA Scandic-öl Škandinávsky olej

je inšpiráciou škandinávského nábytkového štýlu s efektom pravého surového dreva na svetlých povrchoch ako dub, smrek, biela jedľa a jaseň. Vlastná farba dreveniny je potlačená, najviac ako je to len možné. Drevenina sa opticky javí ako čerstvo prebrúsená a ničím neošetrená.

Tento olej na vodnej báze neobsahuje VOC rozpúšťadlá, je bez zápachu a mimoriadne šetrný k životnému prostrediu. Nanáša sa valčekom v dvoch náteroch, pričom po prvom nátere je potrebné prebrúsenie dohľadka. Olejovaný povrch dýcha, je odolný voči nečistotám, dá sa ľahko čistiť, ošetrovať a opravovať. Olejom nasiaknuté handry a pady nemajú tendenciu k samovznieteniu.

Zodpovedá

- Gis-kód Ö 10+
- bez VOC rozpúšťadiel
- Z-157.10-217 na emisie skúšaný stavebný produkt
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolný slinám a potu)
- neobsahuje kobalt a oxímy

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu normálne zaťažených svetlých drevených podláh vo vnútornom prostredí.

Zloženie

Prírodné suroviny, ako napr. modifikovaný ľanový olej emulgovaný vo vode, bezolovnatá a bezkobaltinatá sušina, kyselina kremičitá, mikronizované vosky, titandioxid

Aplikácia

mohérovým valčekom (5mm), kefou na olej, plochým štetcom, olejový aplikátor s padom-farba švédská červená.

Čistenie pomôcok: vodou

Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nepracujte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Vlhkosť spracovanej dreveniny max. 12%.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte. Neriedte!
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.
- Schne oxidácie: Počas spracovania a po ňom zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu napríklad otvorením okien.

Príprava povrchu

- Povrch podláh postupne prebrúste papierom zrnitosti 120-150.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masťnôt, oleja a brúsneho prachu.
- Pred brúsením vyšpárujte podlahy tmelom.

Spotreba/Výdatnosť

2 nátery / V závislosti od nasiakavosti dreveniny 60-80 g/m² v jednom nátere (12-15 m²/l).

Natieranie

1. Prvý náter: Olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte a naolejujte plochu rovnomerne sýto valčekom s vláknom 5mm. Postupujte pomerne rýchlo, pretože olej rýchlo schne. Zamedzte, aby ste prechádzali valčekom po už uschnutom oleji.
2. Schnutie: Povrch nechajte schnúť 2-3 hodiny.
3. Vykonajte hladký medzibrus brúsnym padom farby švédská červená a dôkladne odstráňte brúsny prach.
4. Druhý náter: Povrch naolejujte valčekom priečne oproti prvému náteru rovnomerne sýto a nechajte uschnúť.

TIP: Na zvýšenie zaťažiteľnosti povrchu sa môže povrch po ďalších 3 hodinách schnutia ošetriť prípravkom OLI-NATURA Holz Refresher.

Schnutie

V závislosti od vlhkosti a teploty je olejovaná plocha po 1 hodine suchá na prach a po 2 hodinách je možné na ňu opatrne stúpiť.

Plne zaťažiteľná je po 3-5 dňoch. V tomto období ju chráňte pred vodou.

Ošetrovanie a starostlivosť

Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife. Oživenie náteru dosiahnete prípravkom Holz-Refresher.

Označenie na etikete

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Objednávacie údaje

OLI-NATURA Scandic-öl - Škandinávsky olej bezfarebný (A04356)

Veľkosť balenia

5 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť. Stav: 08/2021

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44

Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4, SK 080 01

Prešov

Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk